



Подготовка поверхности

Активаторы и Праймеры

Ускорение отверждения продуктов Loctite®, даже при низких температурах
Обеспечение адгезии к несмачиваемым поверхностям



Вам необходим праймер или активатор?

Улучшает адгезию **трудно** склеиваемых материалов, например, полиэтилена, полипропилена, фторопласта, TVP-пластмасс, термопластичной резины

С продуктами Loctite® 401, 406, 431, 454, 480 или 4850

Ускорение полимеризации клеев быстрого отверждения, таких как:

Loctite® 401, 406, 431, 454 или 4850

Ускорение отверждения? Большие зазоры или температура полимеризации <5 °C?

С продуктами Loctite® 222, 243, 248, 268, 2071, 290, 510, 518, 5203, 542, 548, 561, 572, 577, 603, 638, 641, 648, 660 или 668

Решение

7239

7458

7240

Описание	Праймер	Активатор	Активатор
Цвет	Бесцветный	Бесцветный	Сине-зеленый
Упаковка	4 мл	500 мл	Дозатор с насосом 90 мл

Примеры применения



Loctite® 7239

Праймер общего назначения, применяемый для всех типов промышленных пластмасс для увеличения адгезии клеев моментального отверждения.



Loctite® 7458

Полимеризация излишков клея
Минимизация образования белого ореола вокруг клеевого шва и оптимизация прочности склеивания. Слабый запах. Применение в тех случаях, когда чрезвычайно важна скорость полимеризации и внешний вид изделия (однородный клеевой шов).



Loctite® 7240

Активатор без растворителя для увеличения скорости отверждения на пассивных поверхностях, таких как: нержавеющая сталь, алюминий, металлы с гальванопокрытием и пассивированные металлы.

