



Продукты для быстрого ремонта

Позволяют быстро отремонтировать поврежденные или лопнувшие трубы, транспортерные ленты и приводные ремни, а также другие детали из резины. Герметизируют резервуары и емкости, восстанавливают металлические детали, включая изготовление O-образных уплотнительных колец и проверку герметичности узлов.

Аварийный ремонт

Замена O-образных уплотнительных колец на месте

Заполнение отверстий, выравнивание сварных швов, ремонт структурных повреждений?

Выявление утечки газа?

Герметизация труб?

Решение

Набор для изготовления O-образных колец

3463

7100

5070

Примеры применения




Loctite® O-Ring kit
Набор для изготовления O-образных колец. Позволяет исключить наличие складского запаса колец различных размеров. Уплотнения водостойкие и маслостойкие с прочностью резины. Набор содержит: 7 стандартных типовых размеров жгутов из нитрильной резины, приспособление для их резки и соединения, безопасный нож и клей моментального отверждения Loctite® 406.



Loctite® 3463
Брусок Metal magic steel
Жизнеспособность после смешивания - 3 мин, полное отверждение - 10 мин. Двухслойный эпоксидный брусок со стальным наполнителем. Хорошая адгезия к влажным поверхностям, возможна полимеризация под водой. Высокая химическая и коррозионная стойкость. Отвержденный продукт можно сверлить, обрабатывать напильником и окрашивать. Идеален для быстрой герметизации резервуаров и труб. Выравнивает сварные швы, заполняет небольшие трещины в отливках и восстанавливает ослабленные болтовые отверстия.
ANSI/NSF Стандарт 61



Loctite® 7100
Индикатор утечки газов
Облегчает определение микро и макро утечек в газовых системах. Не вызывает коррозии. Рекомендуется для всех газов и газовых смесей, за исключением чистого кислорода.



Loctite® 5070
Набор для ремонта трубопроводов
Ремонт негерметичных труб за 1 час без применения инструмента. Максимальная рабочая температура 120 °C. Простой в применении ремонтный набор. Используется для средне- и долгосрочного ремонта и усиления слабых мест. Набор содержит защитные перчатки, брусок Loctite® 3463 Metal magic steel™ и стеклопластиковую ленту, пропитанную уретаном.