

Эластичные герметизация и склеивание

- Выдерживает ударную нагрузку и кручение
- Безопасность, стойкость к терморасширению и вибрации
- Хорошая заполняемость зазора
- Широкий диапазон рабочих температур
- Хорошая стойкость к воздействию окружающей среды

Вы герметизируете электрические компоненты?

ДА


Решение

5145

Решение	До 200 °С
Рабочая температура	Нет
Возможность окрашивания	Влажность
Время образования пленки	70 мин
Вязкость мПа?	Паста
Специально для	Электрических компонентов
Цвет	Полупрозрачный
Упаковка	40 мл, 300 мл

Loctite® 5221/5225/5226 и Loctite® 5062/5063/5064/5065/5066/5068/5069 в настоящее время выпускаются под торговой маркой Teroson. Обратитесь к нам для получения каталога изделий Teroson.

Примеры применения



Loctite® 5145

Эластичный не коррозионный герметик/клей
Нейтральное отверждение со слабым запахом, которое не оказывает коррозионного воздействия на электрические и электронные компоненты.



НЕТ

Требуется высокая термостойкость?

ДА

до 250 °С

до 350 °С

5366

5398

5399

до 250 °С	до 350 °С	до 350 °С
До 250 °С	350 °С	До 350 °С
Нет	Нет	Нет
Влажность	Влажность	Влажность
5 мин	8 – 10 мин	5 мин
Паста	Жидкость	Паста
Стекла	Герметизации / и заливки	Герметизации дверей печей, герметиз. источников тепла
5366 – прозрачный 5367 – белый 5368 – черный	Красный	Красный
310 мл	310 мл	310 мл



Loctite® 5366/5367/5368

Эластичный клей
Отверждается до состояния эластичной резины. Рекомендуется для склеивания, герметизации и защиты компонентов, подверженных вибрации. Подходит для стекла, металла, керамики, композитов, и большинства пластмасс.



Loctite® 5398

Эластичный клей/герметик
Герметизация теплообменников, водонагревателей, печей, а также турбин и насосов. Защита и изоляция электрошкафов.



Loctite® 5399

Эластичный высокотемпературный клей/герметик
Подходит для склеивания и герметизации стекла, металла и керамики, там где температура может достигать 350 °С, например, дымоходы, трубы, промышленные печи, электроприборы и вентиляционные системы.