



Лазерный уровень

Другие инструменты

Двойная защитная изоляция



Электронная регулировка числа оборотов



Нержавеющий бак



Поворачивающийся шланг



Система пылеудаления



Дистанционный контроль



Чемодан



Пылесос

Другие инструменты

Пылесос (сухая и влажная уборка)

Пылесосы и лазерные уровни



Легкий универсальный пылесос для сухой и влажной уборки. Возможно подключение электроинструмента мощностью до 2000 Вт.

Пылесос (сухая и влажная уборка)




Мощный универсальный пылесос для сухой и влажной уборки. Возможно подключение электроинструмента мощностью до 2000 Вт.

Воздуходувка




Мощный мотор. Отсутствие накопления статического электричества. С дополнительным пылесборником может использоваться как пылесос.

Лазерный уровень



Лазерный луч по вертикали и горизонтали облегчает и ускоряет работу.

Лазерный уровень



Светодиодный луч на пол и лазерный луч на потолок облегчают и ускоряют работу.

✓ Стандартная комплектация

440



Потребляемая мощность при непрерывной работе	1000 Вт
Мак. скорость воздушного потока	55 л/с
Реальная пропускная способность (воздуха)	220 м³ / час
Разрежение	21,5 кПа
Всасываемый объем:	сухой мусор 35 л влажный мусор 17 л
Максимальная потребляемая мощность подключенного к пылесосу инструмента	2000 Вт
Размер (высота)	600 мм
Масса	8,0 кг

✓ 1 шланг 30-32 мм- 01321BON, 1 шланг 40-42 мм- 01317BON, удлинительная трубка- 50091BON, 1 насадка для крупного мусора 50089 BON, 1 насадка для швов- 50080BON, 1 держатель для щетки- 60277BON, 1 щетка для влажного мусора- 60278BON, 1 щетка для пола- 60279BON, 1 рукоятка- 50093BON, 2 пылесборника (бумажные)- 83134BOK, 1 нейлоновый фильтр- 83100BJA, 1 полиуритановый фильтр- 83035BHB, 1 регулирующее кольцо- 50095BON

445X



Потребляемая мощность при непрерывной работе	1200 Вт
Мак. скорость воздушного потока	55 л/с
Реальная пропускная способность (воздуха)	220 м³ / час
Разрежение	24,0 кПа
Всасываемый объем:	сухой мусор 40 л влажный мусор 40 л
Максимальная потребляемая мощность подключенного к пылесосу инструмента	2000 Вт
Размер (высота)	860 мм
Масса	13,5 кг

✓ 2 гибких шланга (01316BON и 01321BON), удлинительная трубка- 50091BON, насадка для крупного мусора- 50089BON, насадка для швов- 50080BON, рукоятка- 50093BON, регулирующее кольцо- 50095BON, кольцо блокировки- 50316BHN, комбинированная насадка- 60277BON, щетка для влажного мусора- 60278BON, щетка для пола- 60279BON, гофрированный фильтр- 83201BEB, пылесборные мешки- 83132BEK, полиуритановый фильтр- 83035BHB, нейлоновый фильтр- 83038B5A

UB1101



Потребляемая мощность при непрерывной работе	600 Вт
Объем воздуха	2,8 м³ / мин
Давление воздуха	0-5,5 кПа (0-560 мм H ₂ O)
Частота холостого хода	0-16000 об/мин
Габаритная длина	480 мм
Сетевой шнур	2,5 м
Масса	1,7 кг

✓ Всасывающая насадка- 132025-7

SK64



Тип лазера	635 нм/650 нм (Лазер класса 2)
Точность регулирования	± 1 мм / 10 м
Интервал регулирования (градусы)	± 2,5
Питание	AA щелочная сухая батарея
Время работы (ч, приблизительно)	1,5 В, 2 шт 20

✓ Батарея 2 шт. (AA), очки, чемодан, тренога A-88995

SK66




Тип лазера	635 нм/650 нм (Лазер класса 2)
Точность регулирования	± 1 мм / 10 м
Интервал регулирования (градусы)	± 2,5
Питание	AA щелочная сухая батарея
Время работы (ч, приблизительно)	1,5 В, 2 шт 40

✓ Батарея 2 шт. (AA), очки, чемодан, тренога A-89006


Другие инструменты

Лазерный уровень


Лазерные уровни




Светодиодный луч на пол и лазерный луч на потолок облегчают и ускоряют работу.



Светодиодный луч на пол и лазерный луч на потолок облегчают и ускоряют работу.



Светодиодный луч на пол и лазерный луч на потолок облегчают и ускоряют работу.



Светодиодный луч на пол и лазерный луч на потолок облегчают и ускоряют работу.

Шипорезный станок

Максимально высокая точность изготовления шиповых соединений. Станок оснащен 4-мя пильными дисками с твердосплавными вставками.

✓ Стандартная комплектация

SK77



new



Тип лазера	635 нм/650 нм (Лазер класса 2)
Точность регулирования	± 1 мм / 10 м
Интервал регулирования (градусы)	± 2,5
Питание	AA щелочная сухая батарея
Время работы (ч, приблизительно)	1,5 В, 2 шт 12

✓ Батарея 2 шт. (AA), очки, чемодан

SK204



new



Тип лазера	635 нм/650 нм (Лазер класса 2)
Точность регулирования	± 1 мм / 10 м
Интервал регулирования (градусы)	± 2,5
Питание	AA щелочная сухая батарея
Время работы (ч, приблизительно)	1,5 В, 4 шт 22

✓ Батарея 4 шт. (AA), очки, чемодан

SK255



new



Тип лазера	635 нм/650 нм (Лазер класса 2)
Точность регулирования	± 1 мм / 10 м
Интервал регулирования (градусы)	± 2,5
Питание	AA щелочная сухая батарея
Время работы (ч, приблизительно)	1,5 В, 4 шт 22

✓ Батарея 4 шт. (AA), очки, чемодан

SK303



new



Тип лазера	635 нм/650 нм (Лазер класса 2)
Точность регулирования	± 1 мм / 10 м
Интервал регулирования (градусы)	± 2,0
Питание	AA щелочная сухая батарея
Время работы (ч, приблизительно)	1,5 В, 4 шт 16

✓ Батарея 4 шт. (AA), очки, чемодан

5500S



new



Потребляемая мощность при непрерывной работе	1420 Вт
Частота вращения пильного диска 1	1650 об/мин
Частота вращения пильного диска 2	2200 об/мин
Регулируемое боковое перемещение	45/20 мм
Максимальный диапазон зажима	240 x 210 мм
Толщина шипа	0-130 мм
Длина шипа при одном резе	90 мм
Соединение врубкой	68 мм
Диаметр пильного диска 1	235 мм
Диаметр пильного диска 2	180 мм
Сетевой шнур	5,0 м
Масса	68,0 кг

✓ Твердосплавный пильный диск L Ø 180 мм 792711-8, Твердосплавный пильный диск R Ø 180 мм 792712-6, твердосплавный диск L Ø 235 мм 792236-260, твердосплавный пильный диск R Ø 235 мм 792235-460, шестигранный штифтовой ключ 6, ключ для винтов с внутренним шестигранником, гаечный ключ 13


Другие инструменты

Термовоздуходувка

Термовоздуходувки



Термовоздуходувка с удобным двухступенчатым переключателем для контроля температуры и скорости потока. Применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших металлических труб, отслаивания кафеля, мастик и шпатлевок.



Диапазон температур — от 100 до 550 градусов. Плавный контроль температуры по шкале. Удобный двухступенчатый переключатель для двух скоростей потока.



Многофункциональная термовоздуходувка с мощным нагревательным элементом. Электронный регулятор, поддерживающий постоянную температуру вне зависимости от скорости потока и потребляемой мощности. Программирование 7 различных функций выбором одной клавишей.

HG5002K



Потребляемая мощность при непрерывной работе	1600 Вт
Температура воздуха (°C)	300 - 500
Поток воздуха	Высокий: 500 л / мин Низкий: 300 л / мин
Масса	0,6 кг

✓ Комплект насадок (P-33679, P-33685, P-33700)

HG550VK



Потребляемая мощность при непрерывной работе	1800 Вт
Температура воздуха (°C)	100 - 550
Поток воздуха	250-500 л / мин
Масса	0,7 кг

✓ Комплект насадок (P-33679, P-33685, P-33700, P-33691, P-33716, P-33722)

HG650CK



Потребляемая мощность при непрерывной работе	2000 Вт
Температура воздуха (°C)	80 - 650
Поток воздуха	220-550 л / мин
Масса	0,78 кг

✓ Комплект насадок (P-33679, P-33685, P-33700, P-33691, P-33716, P-33722), Ролик P-33738



Другие инструменты

Водоструйный аппарат высокого давления

Мойка высокого давления HW131 оснащается надежным насосом с керамическими поршнями, которые приводятся в движение системой шатунов, что обеспечивает надежную и продолжительную работу в тяжелых условиях. Мощный 2,2кВт мотор способен прокачивать 500 литров в час, а регулируемое сопло имеет переключатель давления струи (низкое/высокое) и вида распыления (точечное/веерное)

Водоструйный аппарат высокого давления

Мойка высокого давления HW110, с надежным аксиально-трехпоршневым насосом. Мощный мотор 1,6кВт позволяет прокачивать 370 литров в час, с максимальным давлением 110 бар. Это обеспечивает надежную и бесперебойную работу в любых бытовых условиях. Комплектуется удобным держателем для аксессуаров.

Водоструйный аппарат высокого давления

Мойка высокого давления HW130, с надежным аксиально-трехпоршневым насосом. Мощный мотор 2,1кВт позволяет прокачивать 480 литров в час, с максимальным давлением 130 бар. Это обеспечивает надежную и бесперебойную работу в любых бытовых условиях. Комплектуется удобным держателем для аксессуаров, насадкой для мойки автомобилей и грунтовой фрезой

HW131

411



new



Макс. давление	130 бар
Подача	500 л / ч
Мощность	2,2 кВт
Шланг высокого давления	9,5 м
Сетевой шнур	5,0 м
Масса	33,0 кг

✓ Шланг высокого давления HW1271350, рукоятка пистолетного типа HW40171, удлинительная трубка с насадкой HW40030, HW40412, моеющее средство 1л HW40657

HW110

411



new



Макс. давление	110 бар
Подача	370 л / ч
Мощность	1,6 кВт
Шланг высокого давления	5,5 м
Масса	11,4 кг

✓ Шланг высокого давления HW2620400, рукоятка пистолетного типа HW40350, удлинительная трубка HW40487, насадки HW40371, HW40343, моеющее средство 1л HW40657

HW130

411



new



Макс. давление	130 бар
Подача	480 л / ч
Мощность	2,1 кВт
Шланг высокого давления	7,5 м
Сетевой шнур	5,0 м
Масса	17,0 кг

✓ Шланг высокого давления HW2620470, рукоятка пистолетного типа HW40350, удлинительная трубка HW40487, насадки HW40356, HW40344, моеющее средство 1л 40657

Аксессуары специальных инструментов

Информация об изделии

Термовоздуходувки

Термовоздуходувки предусмотрены для многоцелевого использования: от формовки синтетических материалов и соскабливания краски до разборки металлических соединений. Имеются различные насадки для точного направления горячего воздуха, в зависимости от выполняемой работы.



Инструкция по использованию

Термовоздуходувки

При использовании термовоздуходувки для удаления краски или для изменения формы труб PVC, важным является использовать правильно выбранную температуру воздуха, чтобы материал стал мягким без ожогов. Постоянно регулируемая температура пистолета HG650CK прекрасно обеспечивает контроль нагревания. Синтетические краски становятся мягкими при температуре в диапазоне 400-450°C, старые лаки на базе олифы с 350°C. Как только на краске появятся пузыри, она готова к удалению. Трубы PVC становятся мягкими при температуре, приблизительно 100 °C.





Насадки	Длина (мм)	Диаметр (мм внутренний)	Код изделия	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Насадка для концентрации горячего воздуха. Для модели: HG5002, HG550V, HG650C				
	41	35	P-33691	961851	1
	Защитная насадка для чувствительных к горячему воздуху материалов (например, стекло). Для модели: HG5002, HG550V, HG650C				
	58	35	P-33679	961837	1
	Насадка с широкой щелью. Для равномерного распределения горячего воздуха. Особенно хорошо подходит для сушки или соскабливания краски. Для модели: HG5002, HG550V, HG650C				
	58	35	P-33685	961844	1
	Отражающая насадка. Для пайки, лужения, сплавляющихся под горячем воздухом материалов. Для модели: HG5002, HG550V, HG650C				
	58	35	P-33700	961868	1
	Насадка для пайки мест соединений. Плоская и расширяющаяся к низу форма очень хорошо подходит для пайки в нахлест. Для модели: HG5002, HG550V, HG650C				
	80	35	P-33722	961882	1
	Насадка для пайки. Сильно концентрирует поток горячего воздуха необходимый для пайки. Для модели: HG5002, HG550V, HG650C				
	94	35	P-33716	961875	1

Прижимной ролик				
				
	P-33738	961899	1	

