

Бензопила
DCS9010

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома



Двойная защитная изоляция



Расцепляющая муфта



Автоматическая смазка цепи



Инерционный тормоз цепи



Декомпрессионный клапан



Крепление на липучке



Демпфирование вибраций



Электронная система зажигания



Пусковой насос



Быстрый запуск



Электрическая цепная пила
UC3530A

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

Электрическая цепная пила

Цепные пилы



Продольно установленный мощный мотор (2000 Вт). Пила отлично сбалансирована и удобна в обращении. Автоматическая смазка цепи. Дополнительный электрический тормоз останавливает цепь при отключении питания.

Электрическая цепная пила



При активации инерционный тормоз прерывает подачу питания на мотор, и останавливает цепь за одну секунду. Внешнее расположение ведущей звездочки, облегчает установку цепи.

Электрическая цепная пила



При активации инерционный тормоз прерывает подачу питания на мотор, и останавливает цепь за одну секунду. Внешнее расположение ведущей звездочки, облегчает установку цепи.

Электрическая цепная пила



Легкое использование и обслуживание.
 · Высокий крутящий момент обеспечивается мощным 1800Вт мотором.
 · Замена и натяжение цепи без использования вспомогательного инструмента.
 · Удобный, хорошо сбалансированный корпус двигателя.
 · Прорезиненная боковая и задняя рукоятки.

Электрическая цепная пила



Легкое использование и обслуживание.
 · Высокий крутящий момент обеспечивается мощным 2000Вт мотором.
 · Замена и натяжение цепи без использования вспомогательного инструмента.
 · Удобный, хорошо сбалансированный корпус двигателя.
 · Прорезиненная боковая и задняя рукоятки.

✓ Стандартная комплектация

UC3003A 300 мм/UC3503A 350 мм/UC4003A 400 мм/UC4503A 450 мм

308 [мм]



Потребляемая мощность при непрерывной работе	2000 Вт
Скорость вращения цепи	798 м/мин
Длина шины	300, 350, 400, 450 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,3 мм
Габаритная длина	780 мм: UC3003A 830 мм: UC3503A 880 мм: UC4003A 930 мм: UC4503A
Сетевой шнур	0,3 м
Масса	4,2 кг

✓ Шина (300 мм-UC3003A)-442030661, (350 мм-UC3503A)-442035661, (400мм-UC4003A)-442040661, (450мм-UC4503A)-442045661, цепь (UC3003A)-528092652, (UC4003A)-528092656, цепь (UC4503A)-528092162, защитный чехол-952100633, комбинированный ключ

UC3010A 300 мм/UC3510A 350 мм

132 [мм]



Потребляемая мощность при непрерывной работе	1500 Вт
Скорость вращения цепи	800 м/мин
Длина шины	300, 350, 400 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,1 мм
Габаритная длина	710 мм: UC3010A 760 мм: UC3510A
Сетевой шнур	0,3 м
Масса	3,4 кг

✓ Шина (300 мм-UC3010A)-442030611, (350 мм-UC3510A)-442035611, (400 мм-UC4010A)-442040611, цепь (UC3010A)-531290036, (UC3510A)-531290052, (UC4010A)-531290056, защитный чехол-952100633, комбинированный ключ - SW13941713001

UC4010A 400 мм

132 [мм]



Потребляемая мощность при непрерывной работе	1500 Вт
Скорость вращения цепи	800 м/мин
Длина шины	300, 350, 400 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,1 мм
Габаритная длина	810 мм: UC4010A
Сетевой шнур	0,3 м
Масса	3,4 кг

✓ Шина (300 мм-UC3010A)-442030611, (350 мм-UC3510A)-442035611, (400 мм-UC4010A)-442040611, цепь (UC3010A)-531290046, (UC3510A)-531290052, (UC4010A)-531290056, защитный чехол-952100633, комбинированный ключ - SW13941713001

UC3020A 300 мм/UC3520A 350 мм/UC4020A 400 мм

132 [мм]



new



Потребляемая мощность при непрерывной работе	1800 Вт
Скорость вращения цепи	800 м/мин
Длина шины	300, 350, 400 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,3 мм
Габаритная длина	736 мм: UC3020A 786 мм: UC3520A 836 мм: UC4020A
Сетевой шнур	0,3 м
Масса	3,4 кг

✓ Шина (300 мм-UC3010A)-442030661, (350 мм-UC3510A)-442035661, (400 мм-UC4010A)-442040661, цепь (UC3010A)-528092646, (UC3510A)-528092652, (UC4010A)-528092656, защитный чехол-952100633

UC3030A 300 мм/UC3530A 350 мм/UC4030A 400 мм/ UC4530A 450 мм

153 [мм]



new



Потребляемая мощность при непрерывной работе	2000 Вт
Скорость вращения цепи	800 м/мин
Длина шины	300, 350, 400 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,3 мм
Габаритная длина	792 мм: UC3020A 842 мм: UC3520A 892 мм: UC4020A
Сетевой шнур	0,3 м
Масса	4,4 кг

✓ Шина (300 мм-UC3010A)-442030661, (350 мм-UC3510A)-442035661, (400 мм-UC4010A)-442040661, цепь (UC3010A)-528092646, (UC3510A)-528092652, (UC4010A)-528092656, защитный чехол-952100633

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

Бензопила "Хобби"

Бензопилы



Мощная, компактная бензопила для сельского и лесного хозяйства. Идеальна для резки деревьев и ветвей 10-20 см. 4-х канальный цилиндр. Виброгашение. Механический тормоз цепи.

Бензопила "Хобби"



Распиливание бревен и обрезка веток. Инерционный тормоз цепи. Электронное зажигание. Автоматическая система смазки цепи. Конструкция инструмента обеспечивает защиту от вибраций. Быстрый старт (пусковой топливный насос).

Бензопила "Фермер"




Идеально подходит для распиловки дров, бревен, обрезке веток. Инерционный тормоз цепи. Надежное электронное зажигание. Автоматическая система смазки цепи. Конструкция инструмента обеспечивает защиту от вибраций.

Бензопила "Фермер"



Идеально подходит для распиловки дров, бревен, обрезке веток. Инерционный тормоз цепи. Автоматическая система смазки цепи. Конструкция инструмента обеспечивает защиту от вибраций. Быстрый старт. Электронное зажигание.

Бензопила "Фермер"



Для небольших и общих операций по лесозаготовке, обрезке веток, ухода за деревьями, и строительных работ. Инерционный тормоз цепи. Электронное зажигание. Автоматическая система смазки цепи. Защита от вибраций. Быстрый запуск.

✓ Стандартная комплектация

DCS33 350 мм



Стандартная длина шины	350 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,3мм
Рабочий объем	33 см³
Номинальная мощность	1,4 кВт
Бак для топлива	0,41 л
Резервуар для масла цепи	0,21 л
Масса	3,9 кг

✓ Комбинированный ключ - 941716131, цепь - 528092652, шина - 442035661, защитный чехол - 952100633

DCS34 350/400 мм



Стандартная длина шины	350, 400 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,3мм
Рабочий объем	33 см³
Номинальная мощность	1,3 кВт
Бак для топлива	0,37 л
Резервуар для масла цепи	0,25 л
Масса	3,9 кг

✓ Комбинированный ключ - 941716131, шина - 442035661, цепь - 528092652, защитный чехол - 952100633

DCS340 300/350/400 мм



Стандартная длина шины	300, 350, 400 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,3мм
Рабочий объем	33 см³
Номинальная мощность	1,4 кВт
Бак для топлива	0,40 л
Резервуар для масла цепи	0,25 л
Масса	3,9 кг

✓ Комбинированный ключ - 941716131, шина - 442035661, цепь - 528092652, защитный чехол - 952100633

DCS341 300/350/400 мм



Стандартная длина шины	300, 350, 400 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,3мм
Рабочий объем	33 см³
Номинальная мощность	1,4 кВт
Бак для топлива	0,41 л
Резервуар для масла цепи	0,21 л
Масса	3,9 кг

✓ Комбинированный ключ - 941716131, шина - 442035661, цепь - 528092652, защитный чехол - 952100633

DCS400 300/350/400 мм




Стандартная длина шины	300, 350, 400 мм
Шаг цепи	0,325"
Ширина паза шины:	1,3мм
Рабочий объем	39 см³
Номинальная мощность	1,7 кВт
Бак для топлива	0,41 л
Резервуар для масла цепи	0,21 л
Масса	4,0 кг

✓ Комбинированный ключ - 941716131, шина - 442040661, цепь - 528092656, защитный чехол - 952100633

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

Бензопила "Фермер"

Бензопилы



Для небольших и общих операций по лесозаготовке, ухода за деревьями, и строительных работ. Инерционный тормоз цепи. Наружное электронное зажигание. Автоматическая система смазки цепи. Защита от вибраций.

Бензопила "Фермер"



Компактная и прочная, универсальная пила для лесозаготовок, распиловки бревен, обрезки веток и расчистки кустарника. Инерционный тормоз цепи. Электронное зажигание. Автоматически регулируемая система смазки цепи. Конструкция инструмента обеспечивает защиту от вибраций. Быстрый запуск.

Бензопила "Профи"



Наилучшее соотношение мощности и веса.
 · Низкий уровень вибрации.
 · Низкий уровень выхлопа.
 · Легкий, простой запуск.

Бензопила "Профи"



Сверхнадежный мотор для максимальной производительности при особо тяжелых режимах работы. Литой цилиндр с охлаждением. Инжекторный карбюратор. Двойная система очистки воздуха. Инерционный тормоз цепи. Наружное электронное зажигание.

Бензопила "Профи"



Эргономичный дизайн для профессионального использования. Мощный двигатель. Возможность легкой очистки и простота обслуживания. Двойная система очистки воздуха. Низкий уровень вибрации, позволяющий увеличить время непрерывной работы. Комбинированный выключатель с автоматическим полугазом.

✓ Стандартная комплектация

DCS401

300/350/400 мм



Стандартная длина шины	300, 350, 400 мм
Шаг цепи	0,325"
Ширина паза шины:	1,3 мм
Рабочий объем	39 см ³
Номинальная мощность	1,7 кВт
Бак для топлива	0,41 л
Резервуар для масла цепи	0,21 л
Масса	4,0 кг

✓ Комбинированный ключ - 941716131, шина - 442040661, цепь - 528092656, защитный чехол - 952100633

DCS430

380/450 мм



Стандартная длина шины	380, 450 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,5 мм
Рабочий объем	43 см ³
Номинальная мощность	2,0 кВт
Бак для топлива	0,56 л
Резервуар для масла цепи	0,28 л
Масса	4,5 кг

✓ Комбинированный ключ - 941719131, шина - 443038651, цепь - 523093656, защитный чехол - 952100643

DCS3410TH

300/350 мм



Стандартная длина шины	300, 350 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,3 мм
Рабочий объем	34 см ³
Номинальная мощность	1,4 кВт
Бак для топлива	0,41 л
Резервуар для масла цепи	0,21 л
Масса	3,9 кг

✓ Chain Blade, Guide Bar Cover, Chain Cover, Wrenches

DCS4300i

450 мм



Стандартная длина шины	450 мм
Шаг цепи	0,325"
Ширина паза шины:	1,5 мм
Рабочий объем	43 см ³
Номинальная мощность	2,3 кВт
Бак для топлива	0,56 л
Резервуар для масла цепи	0,28 л
Масса	4,6 кг

✓ Комбинированный ключ - 941719131, шина - 445038631, цепь - 528086664, защитный чехол - 952100643

DCS4600S

380/450 мм



Стандартная длина шины	380, 450 мм
Шаг цепи	0,325"
Ширина паза шины:	1,5 мм
Рабочий объем	45,6 см ³
Номинальная мощность	2,6 кВт
Бак для топлива	0,50 л
Резервуар для масла цепи	0,27 л
Масса	4,0 кг


✓ Комбинированный ключ, защитный чехол, шина, цепь

Бензопила "Профи"
Бензопилы


Эргономичный, до мелочей проработанный дизайн корпуса, для работы профессионалов. Высоко производительный двигатель. Легкое обслуживание и низкие эксплуатационные расходы. Предкамера, для лучшей фильтрации воздуха. Невероятно низкая вибрация позволяет увеличить продолжительность работы оператора. Комбинированный выключатель с автоматическим полугазом.

Бензопила "Профи"


Сверхнадежный мотор для максимальной производительности при особо тяжелых режимах работы. Литой цилиндр с охлаждением. Инжекторный карбюратор. Двойная система очистки воздуха. Инерционный тормоз цепи. Электронное зажигание.

Бензопила "Профи"


Компактная и прочная, универсальная пила для лесозаготовок, распиловки бревен, обрезки веток и расчистки кустарника. Инерционный тормоз цепи. Электронное зажигание. Автоматически регулируемая система смазки цепи. Конструкция инструмента обеспечивает защиту от вибраций. Быстрый запуск.

Бензопила "Профи"


Профессиональная бензопила с эргономичным дизайном корпуса. Улучшенная фильтрация воздуха при помощи системы Airmaster. Упрощенный пуск благодаря полуавтоматическому арретированию полугаза. Жесткие стальные пружины для виброгашения.

Бензопила "Профи"


Профессиональная бензопила с эргономичным дизайном корпуса. Улучшенная фильтрация воздуха при помощи системы Airmaster. Упрощенный пуск благодаря полуавтоматическому арретированию полугаза. Жесткие стальные пружины для виброгашения. Декомпрессионный клапан.

DCS5000
380/450 мм


Стандартная длина шины	380, 450 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,5мм
Рабочий объем	52 см³
Номинальная мощность	2,8 кВт
Бак для топлива	0,5 л
Резервуар для масла цепи	0,28 л
Масса	4,9 кг

✓ Комбинированный ключ - 941719131, шина - 445038631, цепь - 528086664, защитный чехол - 952100643

DCS5200i
380/450 мм


Стандартная длина шины	380, 450 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,5мм
Рабочий объем	52 см³
Номинальная мощность	2,7 кВт
Бак для топлива	0,52 л
Резервуар для масла цепи	0,28 л
Масса	4,6 кг

✓ Комбинированный ключ - 941719131, шина - 445038631, цепь - 528086664, защитный чехол - 952100643

DCS520
380/450 мм


Стандартная длина шины	380, 450 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,5мм
Рабочий объем	52 см³
Номинальная мощность	2,4 кВт
Бак для топлива	0,56 л
Резервуар для масла цепи	0,28 л
Масса	4,5 кг

✓ Комбинированный ключ - 941719131, шина - 445038631, цепь - 528086664, защитный чехол - 952100643

DCS6400
450/500 мм


Стандартная длина шины	450, 500 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,5мм
Рабочий объем	64 см³
Номинальная мощность	3,5 кВт
Бак для топлива	0,75 л
Резервуар для масла цепи	0,42 л
Масса	6,3 кг

✓ Комбинированный ключ - 941719131, цепь - 528099668, шина - 445045655, защитный чехол - 952100643

DCS6401
450/500 мм


Стандартная длина шины	450, 500 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,5мм
Рабочий объем	64 см³
Номинальная мощность	3,5 кВт
Бак для топлива	0,75 л
Резервуар для масла цепи	0,42 л
Масса	6,3 кг

✓ Комбинированный ключ - 941719131, цепь - 528099668, шина - 445045655, защитный чехол - 952100643

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

Бензопила "Профи"

Бензопилы




Профессиональная бензопила с эргономичным дизайном корпуса. Улучшенная фильтрация воздуха при помощи системы Airmaster. Упрощенный пуск благодаря полуавтоматическому арретуру полугаза. Жесткие стальные пружины для виброгашения.

Бензопила "Профи"



Профессиональная бензопила с эргономичным дизайном корпуса. Улучшенная фильтрация воздуха при помощи системы Airmaster. Упрощенный пуск благодаря полуавтоматическому арретуру полугаза. Жесткие стальные пружины для виброгашения. Декомпрессионный клапан.

Бензопила "Профи"



Профессиональная бензопила с эргономичным дизайном корпуса. Лучшее соотношение мощности и веса (1 л.с на каждый кг веса). Всего 6,3 л.с при 6,3 кг. Улучшенная фильтрация воздуха при помощи системы Airmaster. Упрощенный пуск благодаря полуавтоматическому арретуру полугаза. Жесткие стальные пружины для виброгашения.

Бензопила "Профи"



Профессиональная бензопила с эргономичным дизайном корпуса. Лучшее соотношение мощности и веса (1 л.с на каждый кг веса). Всего 6,3 л.с при 6,3 кг. Улучшенная фильтрация воздуха при помощи системы Airmaster. Упрощенный пуск благодаря полуавтоматическому арретуру полугаза. Жесткие стальные пружины для виброгашения. Декомпрессионный клапан.

Бензокоса

Легкая бензокоса с изогнутым валом. Автоматическая косильная головка с двумя струнами. 6-канальный цилиндр с тщательно рассчитанными фазами газораспределения.

✓ Стандартная комплектация

DCS7300

450/500 мм



Стандартная длина шины	450, 500 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,5 мм
Рабочий объем	72,6 см ³
Номинальная мощность	4,2 кВт
Бак для топлива	0,75 л
Резервуар для масла цепи	0,42 л
Масса	6,3 кг

✓ Комбинированный ключ - 941719131, цепь - 528099668, шина - 445045655, защитный чехол - 952100653

DCS7301

600 мм



Стандартная длина шины	600 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,5 мм
Рабочий объем	72,6 см ³
Номинальная мощность	4,2 кВт
Бак для топлива	0,75 л
Резервуар для масла цепи	0,42 л
Масса	6,3 кг

✓ Комбинированный ключ - 941719131, цепь - 528099683, шина - 445060655, защитный чехол - 952100653

DCS7900

600/700 мм



Стандартная длина шины	600, 700 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,5 мм
Рабочий объем	78,5 см ³
Номинальная мощность	4,6 кВт
Бак для топлива	0,75 л
Резервуар для масла цепи	0,42 л
Масса	6,3 кг

✓ Комбинированный ключ - 941719131, цепь - 528099683, шина - 445060655, защитный чехол - 952100653

DCS7901

600/700 мм



Стандартная длина шины	600, 700 мм
Шаг цепи	3/8"
Ширина паза шины:	1,5 мм
Рабочий объем	78,5 см ³
Номинальная мощность	4,6 кВт
Бак для топлива	0,75 л
Резервуар для масла цепи	0,42 л
Масса	6,3 кг

✓ Комбинированный ключ - 941719131, шина (60см) - 445060655, цепь - 528099683, защитный чехол - 952100653

D

CM3



Рабочий объем	30 см ³
Мощность	1,0 кВт
Бак для горючего	0,4 л
Максимальные обороты шпинделя	11200 мин ⁻¹
Масса	4,5 кг

✓ Косильная головка 369224101

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

Бензокоса

Бензокосы



Регулировка положения ручки без использования инструментов. Замена воздушного фильтра без использования инструментов. Низкий уровень шума. Резиновые и пружинные амортизаторы снижают вибрацию. Карбюратор: диафрагменного типа, система зажигания: электронная.

Бензокоса "Хобби"



Регулировка положения ручки без использования инструментов. Замена воздушного фильтра без использования инструментов. Низкий уровень шума. Резиновые и пружинные амортизаторы снижают вибрацию. Карбюратор: диафрагменного типа, система зажигания: электронная.

Бензокоса "Фермер"



Замена воздушного фильтра и регулировка положения ручки без использования инструмента. Рабочий объем 29 см³ инструментов. Низкий уровень шума. Резиновые и пружинные амортизаторы для снижения вибрации. Карбюратор: диафрагменного типа, система зажигания: электронная.

Бензокоса "Хобби"



Легкая бензокоса с прямым валом. Применение различных косильных принадлежностей. 6-канальный цилиндр с тщательно рассчитанными фазами газораспределения.

Бензокоса "Фермер"

Легкая бензокоса с прямым валом. Применение различных косильных принадлежностей. 6-канальный цилиндр с тщательно рассчитанными фазами газораспределения.

✓ Стандартная комплектация

DBC250

25 см³



Рабочий объем	25 см ³
Мощность	0,75 кВт
Бак для горючего	0,5 л
Мах.число оборотов (в мин)	8500
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1870 мм x 680 мм x 530 мм
Масса	5,65 кг

✓ 4х зубный нож - 306224140, защитный кожух - 306073618, монтажный инструмент - 300080509

DBC251

25 см³



Рабочий объем	25 см ³
Мощность	0,75 кВт
Бак для горючего	0,5 л
Мах.число оборотов (в мин)	8500
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1870 мм x 320 мм x 530 мм
Масса	5,65 кг

✓ 4х зубный нож - 306224140, защитный кожух - 306073618, монтажный инструмент - 300080509

DBC291 / DBC290

29 см³



Рабочий объем	29 см ³
Мощность	1,1 кВт
Бак для горючего	0,5 л
Мах.число оборотов (в мин)	9000
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	DBC291 1870 мм x 680 мм x 530 мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	DBC290 1870 мм x 680 мм x 530 мм
Масса	5,65 кг

✓ 4х зубный нож - 306224140, защитный кожух - 306073618, монтажный инструмент - 300080509

DBC300/ DBC301

30 см³



DBC301

Рабочий объем	30 см ³
Мощность	1,0 кВт
Бак для горючего	0,4 л
Мах.число оборотов (в мин)	11200
Система зажигания:	безконтактная транзисторная
Масса	6,1 кг

✓ Косильная головка - 369224100, защитный кожух - 369341100, монтажный инструмент - 940827000

DBC340

34 см³



Рабочий объем	25 см ³
Мощность	1,6 кВт
Бак для горючего	1,0 л
Мах.число оборотов (в мин)	13500
Система зажигания:	безконтактная транзисторная
Масса	6,7 кг

✓ 4х зубный нож - 385224140, кожух - 010341202, монтажный инструмент - 941717191

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

Бензокоса "Фермер"

Бензокосы



Легкая мощная бензокоса. Приводной вал на 9-ти подшипниках. Многофункциональная рукоятка. Удобный двойной плечевой ремень.

Бензокоса "Фермер"



Бензокоса для работ в коммунальном и лесном хозяйстве. Поворачивающаяся на 45° косильная головка. Удобный двойной плечевой ремень. Низкий уровень шума. Резиновые и пружинные амортизаторы снижают вибрацию. Многофункциональная рукоятка.

Бензокоса "Фермер"



Бензокоса для коммунального и лесного хозяйства. Приводной вал на 9-ти подшипниках. Многофункциональная рукоятка. Удобный двойной плечевой ремень. Косильную головку можно наклонять на 45° влево и вправо. DBC4010-D: дисковый нож для мелкого кустарника. DBC4010-M: зубчатый пильный диск для подлеска.

Бензокоса



Тихий и мощный 2-х тактный двигатель с низким уровнем выхлопных газов. Насос "Праймаер" для более легкого пуска. Удобная O-образная рукоятка. Низкий уровень вибрации и эргономичный дизайн корпуса увеличивают продолжительность работы оператора. Карбюратор диафрагменного типа.

Бензокоса



Тихий и мощный 2-х тактный двигатель с низким уровнем выхлопных газов. Насос "Праймаер" для более легкого пуска. Удобная П-образная рукоятка. Низкий уровень вибрации и эргономичный дизайн корпуса увеличивают продолжительность работы оператора. Карбюратор диафрагменного типа.

✓ Стандартная комплектация

DBC3310

33 см³



Рабочий объем	33 см ³
Мощность	1,6 кВт
Номинальная мощность	1,6 кВт
Бак для горючего	1,0 л
Масса	4,9 кг

✓ Дисковый нож - 385224130

DB

M3



Рабочий объем	39 см ³
Мощность	1,8 кВт
Бак для горючего	1,0 л
Мах.число оборотов (в мин)	13500
Система зажигания:	безконтактная транзисторная
Масса	7,9 кг

✓ DBC4510-D (дисковый нож - 385224130, защитный кожух - 010341612), DBC4510-M (зубчатый пильный диск - 385224660, кожух - 010341640), монтажный инструмент - 41719131

DB

M3



Рабочий объем	45 см ³
Мощность	2,3 кВт
Бак для горючего	1,0 л
Мах.число оборотов (в мин)	13500
Система зажигания:	безконтактная транзисторная
Масса	7,9 кг

✓ DBC4510-D (дисковый нож - 385224130, защитный кожух - 010341612), DBC4510-M (зубчатый пильный диск - 385224660, кожух - 010341640), монтажный инструмент - 41719131

BCM2310

22.6 см³



new



Рабочий объем	22,6 см ³
Мощность	0,7 кВт
Бак для горючего	0,6 л
Мах.число оборотов (в мин)	8000
Горючая смесь	50:1
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1842 мм x 323 мм x 240 мм
Масса	5,7 кг

✓ Плечевой ремень 351509010, косильная головка 351502030, монтажный ключ 351010155

BCM2600

25.6 см³



new



Рабочий объем	25,6 см ³
Мощность	0,8 кВт
Бак для горючего	0,6 л
Горючая смесь	50:1
Мах.число оборотов (в мин)	8000
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1800 мм x 686 мм x 402 мм
Масса	6,5 кг

✓ Плечевой ремень 351509010, косильный нож 351511010, кожух ножа 351511032, монтажный ключ 351010155

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

Бензокоса

Бензокосы



Тихий и мощный 2-х тактный двигатель с низким уровнем выхлопных газов. Насос "Праймер" для более легкого пуска. Удобная O-образная рукоятка. Низкий уровень вибрации и эргономичный дизайн корпуса увеличивают продолжительность работы оператора. Карбюратор диафрагменного типа.

Бензокоса



Тихий и мощный 2-х тактный двигатель с низким уровнем выхлопных газов. Насос "Праймер" для более легкого пуска. Удобная П-образная рукоятка. Низкий уровень вибрации и эргономичный дизайн корпуса увеличивают продолжительность работы оператора. Карбюратор диафрагменного типа.

Бензокоса



Тихий и мощный 2-х тактный двигатель с низким уровнем выхлопных газов. Насос "Праймер" для более легкого пуска. Удобная O-образная рукоятка. Низкий уровень вибрации и эргономичный дизайн корпуса увеличивают продолжительность работы оператора. Карбюратор диафрагменного типа.

Бензокоса



Тихий и мощный 2-х тактный двигатель с низким уровнем выхлопных газов. Насос "Праймер" для более легкого пуска. Удобная П-образная рукоятка. Низкий уровень вибрации и эргономичный дизайн корпуса увеличивают продолжительность работы оператора. Карбюратор диафрагменного типа.

BCM2610 25.6 см³



new



Рабочий объем	25,6 см ³
Мощность	0,8 кВт
Бак для горючего	0,6 л
Горючая смесь	50:1
Мах.число оборотов (в мин)	8000
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1842 мм x 323 мм x 240 мм
Масса	5,7 кг

✓ Плечевой ремень 351509010, косильная головка 351502030, монтажный ключ 351010155

BCM3300 32.6 см³



new



Рабочий объем	32,6 см ³
Мощность	0,97 кВт
Бак для горючего	0,8 л
Горючая смесь	50:1
Мах.число оборотов (в мин)	7500
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1802 мм x 683 мм x 407 мм
Масса	7,3 кг

✓ Плечевой ремень 351509010, косильный нож 351511010, кожух ножа 351511032, монтажный ключ 351010155

BCM3310 32.6 см³



new



Рабочий объем	32,6 см ³
Мощность	0,97 кВт
Бак для горючего	0,8 л
Горючая смесь	50:1
Мах.число оборотов (в мин)	7500
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1845 мм x 336 мм x 256 мм
Масса	6,5 кг

✓ Плечевой ремень 351509010, косильная головка 351502030, монтажный ключ 351010155

BCM4300 42.7 см³



new



Рабочий объем	42,7 см ³
Мощность	1,27 кВт
Бак для горючего	0,9 л
Горючая смесь	50:1
Мах.число оборотов (в мин)	7500
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1811 мм x 683 мм x 407 мм
Масса	8,5 кг

✓ Плечевой ремень 351509010, косильный нож 351511010, кожух ножа 351511032, монтажный ключ 351010155



✓ Стандартная комплектация

Садовый инструмент и инструмент для работы вне дома

Бензорез

Бензорезы



Система "двух масс" для снижения вибрации. 5-уровневая система фильтрации для работы в условиях сильной запыленности. Магниевого кожух, изготовленный методом литья под давлением. Карбюратор: с диафрагмой, стартер: механический.

DPC6410 300 мм



Максимальная частота оборотов диска:	4300 об/мин
Диаметр диска	300 мм
Максимальная глубина резки	97 мм
Линейная скорость вращения диска	80 м/с
Рабочий объем	64 см ³
Горючая смесь	50:1
Емкость топливного бака	1,1 л
Габаритная длина	770 мм
Масса двигателя	9,7 кг

✓ Монтажный ключ - 944500630, комбинированный ключ - 941717191, отрезной диск - 965210621

Бензорез



Система "двух масс" для снижения вибрации. 5-уровневая система фильтрации для работы в условиях сильной запыленности. Магниевого кожух, изготовленный методом литья под давлением. Карбюратор: с диафрагмой, стартер: механический.

DPC6411 350 мм



Максимальная частота оборотов диска:	4300 об/мин
Диаметр диска	350 мм
Максимальная глубина резки	122 мм
Линейная скорость вращения диска	80 м/с
Рабочий объем	64 см ³
Горючая смесь	50:1
Емкость топливного бака	1,1 л
Габаритная длина	800 мм
Масса двигателя	9,8 кг

✓ Монтажный ключ - 944500630, комбинированный ключ - 941717191, отрезной диск - 966121150

Бензорез



Система "двух масс" для снижения вибрации. 5-уровневая система фильтрации для работы в условиях сильной запыленности. Магниевого кожух, изготовленный методом литья под давлением. Карбюратор: с диафрагмой, стартер: механический.

DPC7310 300 мм



Максимальная частота оборотов диска:	4300 об/мин
Диаметр диска	300 мм
Максимальная глубина резки	97 мм
Линейная скорость вращения диска	80 м/с
Рабочий объем	73 см ³
Горючая смесь	50:1
Емкость топливного бака	1,1 л
Габаритная длина	770 мм
Масса двигателя	9,9 кг

✓ Зажимной ключ - 944500630, комбинированный ключ - 941717191, отрезной диск - 965210621

Бензорез



Система "двух масс" для снижения вибрации. 5-уровневая система фильтрации для работы в условиях сильной запыленности. Магниевого кожух, изготовленный методом литья под давлением. Карбюратор: с диафрагмой, стартер: механический.

DPC7311 350 мм



Максимальная частота оборотов диска:	4300 об/мин
Диаметр диска	350 мм
Максимальная глубина резки	122 мм
Линейная скорость вращения диска	80 м/с
Рабочий объем	73 см ³
Горючая смесь	50:1
Емкость топливного бака	1,1 л
Габаритная длина	800 мм
Масса двигателя	10,0 кг

✓ Зажимной ключ - 944500630, комбинированный ключ - 941717191, отрезной диск - 966121150

Бензорез



Система "двух масс" для снижения вибрации. 5-уровневая система фильтрации для работы в условиях сильной запыленности. Магниевого кожух, изготовленный методом литья под давлением. Карбюратор: с диафрагмой, стартер: механический.

DPC8112 400 мм



Максимальная частота оборотов диска:	4300 об/мин
Диаметр диска	400 мм
Максимальная глубина резки	145 мм
Линейная скорость вращения диска	80 м/с
Рабочий объем	81 см ³
Горючая смесь	50:1
Емкость топливного бака	1,1 л
Масса двигателя	10,9 кг

✓ Зажимной ключ - 944500630, комбинированный ключ - 941717191, отрезной диск - 966161120

✓ Стандартная комплектация

