

Электрический кусторез

Электрические кусторезы



Три выключателя: на рукоятке, передней и нижней ручках. Лезвия начинают движение, только если одновременно нажаты любые два из трех выключателя. Двухстороннее лезвие обеспечивает точное подравнивание.

UH4540 / UH5540 / UH6540 450 мм/550 мм/650 мм



Потребляемая мощность при непрерывной работе	600 Вт
Длина лезвия ножа	450мм: UH4540 550мм: UH5540 650мм: UH6540
Число тактов в минуту	1500
Габаритная длина	930мм: UH4540 930мм: UH5540 1080мм: UH6540
Сетевой шнур	0,3 м
Масса	3,8 кг: UH4540 4,0 кг: UH5540 4,1 кг: UH6540

✓ Блок ножей (в сборе) - 223233210, защитный чехол - 222230630

Электрический кусторез



Легкий и хорошо сбалансированный триммер с мощным мотором (500 Вт). Низкий уровень шума. Включение производится нажатием двух выключателей при обхвате обеими руками.

UH4050 400 мм



Потребляемая мощность при непрерывной работе	500 Вт
Длина лезвия ножа	400мм
Число тактов в минуту	1500
Габаритная длина	780мм
Сетевой шнур	0,3 м
Масса	3,3 кг

✓ Блок ножей (в сборе) - 222233210, защитный чехол - 222230610

Электрический кусторез



Легкий и хорошо сбалансированный триммер с мощным мотором (500 Вт). Низкий уровень шума. Включение производится нажатием двух выключателей при обхвате обеими руками.

UH4850 480 мм



Потребляемая мощность при непрерывной работе	500 Вт
Длина лезвия ножа	480мм
Число тактов в минуту	1500
Габаритная длина	780мм
Сетевой шнур	0,3 м
Масса	3,3 кг

✓ Блок ножей (в сборе) - 222233220, защитный чехол - 222230620

Электрический кусторез



Легкий и хорошо сбалансированный триммер с мощным мотором (500 Вт). Низкий уровень шума. Включение производится нажатием двух выключателей при обхвате обеими руками.

UH5550 550 мм



Потребляемая мощность при непрерывной работе	500 Вт
Длина лезвия ножа	550мм
Число тактов в минуту	1500
Габаритная длина	928мм
Сетевой шнур	0,3 м
Масса	3,5 кг

✓ Блок ножей (в сборе) - 222233230, защитный чехол - 222230630

Электрический кусторез



Легкий и хорошо сбалансированный триммер с мощным мотором (500 Вт). Низкий уровень шума. Включение производится нажатием двух выключателей при обхвате обеими руками.

UH6350 630 мм



Потребляемая мощность при непрерывной работе	500 Вт
Длина лезвия ножа	550мм
Число тактов в минуту	1500
Габаритная длина	995мм
Сетевой шнур	0,3 м
Масса	3,6 кг

✓ Блок ножей (в сборе) - 222233240, защитный чехол - 222230640

✓ Стандартная комплектация

## Другие инструменты

### Электрическая газонокосилка

#### Газонокосилки



Удобный и безопасный выключатель.  
Складная ручка.  
Малый габаритный размер – отлично подходит для работы в небольшом саду, и требует минимум места для хранения.

### Электрическая газонокосилка



Удобный и безопасный выключатель.  
Складная ручка.  
Малый габаритный размер – отлично подходит для работы в небольшом саду, и требует минимум места для хранения.

### Электрическая газонокосилка



Удобный и безопасный выключатель.  
Складная ручка.  
Малый габаритный размер – отлично подходит для работы в небольшом саду, и требует минимум места для хранения.

### Электрическая газонокосилка



Удобный и безопасный выключатель.  
Регулируемая и складная ручка.  
Колеса на шарикоподшипниках для более комфортной работы.  
Возможность мульчировать траву - дополнительные аксессуары

### Электрическая газонокосилка



Удобный и безопасный выключатель.  
Регулируемая и складная ручка.  
Колеса на шарикоподшипниках для более комфортной работы.  
Возможность мульчировать траву - дополнительные аксессуары

✓ Стандартная комплектация

### ELM3300



new



Электрический мотор (Вт/ В/ Гц)	1100/ 250/ 50
Площадь (м2)	400
Ширина (см)	35
Нож (см)	33
Технология скашивания	3Cut
Объем травосборника (л)	27
Градация скашивания	3 положения
Высота скашивания (мм)	25/ 55
Уровень вибрации (м/сек2)	3
Вес (кг)	11,5

### ELM3700



new



Электрический мотор (Вт/ В/ Гц)	1300/ 250/ 50
Площадь (м2)	500
Ширина (см)	39
Нож (см)	37
Технология скашивания	3Cut
Объем травосборника (л)	35
Градация скашивания	3 положения
Высота скашивания (мм)	25/ 55
Уровень вибрации (м/сек2)	4
Вес (кг)	13

### ELM4100



new



Электрический мотор (Вт/ В/ Гц)	1600/ 250/ 50
Площадь (м2)	600
Ширина (см)	43
Нож (см)	41
Технология скашивания	3Cut
Объем травосборника (л)	60
Градация скашивания	5 положения
Высота скашивания (мм)	30/ 75
Уровень вибрации (м/сек2)	2
Вес (кг)	23

### ELM4600



new



Электрический мотор (Вт/ В/ Гц)	1800/ 250/ 50
Площадь (м2)	800
Ширина (см)	48
Нож (см)	46
Технология скашивания	4Cut
Объем травосборника (л)	60
Градация скашивания	5 положения
Высота скашивания (мм)	30/ 75
Уровень вибрации (м/сек2)	2
Вес (кг)	24,5

### ELM4601



new



Электрический мотор (Вт/ В/ Гц)	1800/ 250/ 50
Площадь (м2)	100
Ширина (см)	48
Нож (см)	46
Технология скашивания	4Cut
Скорость (км/ч)	3,8
Объем травосборника (л)	60
Градация скашивания	5 положения
Высота скашивания (мм)	30/ 75
Уровень вибрации (м/сек2)	2
Вес (кг)	27

## Другие инструменты

### Бензиновая газонокосилка

#### Газонокосилки



- Высоко производительный 4-х тактный двигатель Briggs & Stratton
- Регулируемая и складная ручка.

### Бензиновая газонокосилка




- Высоко производительный 4-х тактный двигатель Briggs & Stratton
- Регулируемая и складная ручка.
- Колеса на шарикоподшипниках для более комфортной работы.
- Возможность мульчировать траву
- дополнительные аксессуары

### Бензиновая газонокосилка



- Высоко производительный 4-х тактный двигатель Briggs & Stratton
- Регулируемая и складная ручка.
- Колеса на шарикоподшипниках для более комфортной работы.
- Возможность мульчировать траву
- дополнительные аксессуары

### Бензиновая воздуходувка / пылесос



Сбалансированная конструкция и хорошо пригнанная труба обеспечивают эффективную работу. Дополнительное вытяжное устройство позволяет применять инструмент как в режиме воздуходувки, так и в режиме пылесоса. Электронная система зажигания.

## PLM4100



new



Мощность	2,6 кВт
Площадь (м2)	800
Ширина (см)	43
Нож (см)	41
Технология скашивания	3Cut
Объем травосборника (л)	55
Градации скашивания	5 положений
Высота скашивания (мм)	30/75
Уровень вибрации (м/сек2)	13
Вес (кг)	23

## PLM4600



new



Мощность	3,3 кВт
Площадь (м2)	1200
Ширина (см)	48
Нож (см)	46
Технология скашивания	4Cut
Объем травосборника (л)	60
Градации скашивания	5 positions
Высота скашивания (мм)	30/75
Уровень вибрации (м/сек2)	3
Вес (кг)	24

## PLM4602



new



Мощность	3,7 кВт
Площадь (м2)	1400
Ширина (см)	48
Нож (см)	46
Технология скашивания	4Cut
Объем травосборника (л)	60
Градации скашивания	5 positions
Высота скашивания (мм)	30/75
Уровень вибрации (м/сек2)	6
Вес (кг)	24

## RBL250

## 24,5 см3



Рабочий объем	24,5 см3
Бак для горючего	0,53 л
Максимальный объем воздуха	6,1м3 / мин
Скорость подачи воздуха (не учитывая трубы воздуходувки)	50 м/с
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	355 мм x 235 мм x 340 мм
Масса	3,8 кг

✓ Трубка-наконечник - 6609507100, трубка - 6609511400, комплект инструментов - 616901900



✓ Стандартная комплектация

## Другие инструменты

### Направляющая тележка



Направляющая тележка фирмы MAKITA PT-2000 WS с быстрым фиксатором Quick-lock. Благодаря патентованной зажимной системе Quick-Lock бензорезы с абразивными дисками фирмы MAKITA монтируются на направляющую тележку без помощи специальных инструментов.

### PT-200WS



Базовая тележка  
Зажимная система Quick-Lock  
Угловой затвор топливного бачка  
Ограничитель глубины резки  
Водяной бак  
Арматура для подключения воды

### Электрокоса



- Мощный мотор (700Вт).
- Мягкая боковая рукоятка.
- Антивибрационная система.
- Алюминиевая штанга.
- Косильная головка с низким уровнем шума.

### UM3830



new



Потребляемая мощность при непрерывной работе	700 Вт
Режущий инструмент	2-х нитевая головка
Ширина резки	400мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1530 мм x 480 мм x 360 мм
Масса	4,9 кг

### Электрокоса



- Мощный мотор (700Вт).
- Мягкая боковая рукоятка.
- Антивибрационная система.
- Алюминиевая штанга.
- Косильная головка с низким уровнем шума.

### U



new



Потребляемая мощность при непрерывной работе	1000 Вт
Режущий инструмент	2-х нитевая головка
Ширина резки	400мм
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1530 мм x 480 мм x 360 мм
Масса	4,9 кг

### Генератор



Необычайно высокопроизводительный генератор. Очень устойчивый выход напряжения. Удобная система управления. Топливный бак увеличенного объема обеспечивает долговременную работу. Невероятно малый уровень шума за счет увеличенного глушителя и улучшенного воздушного фильтра.

### G2900LX



Бак для горючего	16,6 л
Тип двигателя	ОНС (169см3)
Выработка переменного тока:	50 Гц-2,1 кВа
Мах. выходная мощность	2,1 кВа
Продолжительность непрерывной работы:	50 Гц: 12,3 час
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	590 мм x 435 мм x 495 мм
Масса	44 кг

✓ Специальный набор аксессуаров - 27790301H0

### Генератор



Необычайно высокопроизводительный генератор. Очень устойчивый выход напряжения. Удобная система управления. Топливный бак увеличенного объема обеспечивает долговременную работу. Невероятно малый уровень шума за счет увеличенного глушителя и улучшенного воздушного фильтра.

### G4800LX



Бак для горючего	16,6 л
Тип двигателя	ОНС (169см3)
Выработка переменного тока:	50 Гц-2,1 кВа
Мах. выходная мощность	2,1 кВа
Продолжительность непрерывной работы:	50 Гц: 12,3 час
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	590 мм x 435 мм x 495 мм
Масса	44 кг

✓ Специальный набор аксессуаров - 27790301H0

✓ Стандартная комплектация

