



Дрель
HP2071F

Сетевые дрели

Двойная защитная изоляция



Электронная регулировка числа оборотов



Лампа точечной подсветки



Ограничение пускового тока (плавный пуск)



Реверс



Механическая 2х ступенчатая передача



Электронное переключение числа оборотов



Тормоз двигателя



Расцепляющая муфта



Чемодан



Дрель
6305

Дрели / шуруповерты

Ударная дрель

Дрели



Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Новая система реверса продлевает срок службы угольных щеток, сохраняет мощность при работе в режиме реверса. Конструкция корпуса дрели позволяет удобно держать ее одной рукой при выполнении сложных потолочных работ. Удобный большой курковый выключатель. HP1620F: лампа точечной подсветки.

Ударная дрель



Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Новая система реверса продлевает срок службы угольных щеток, сохраняет мощность при работе в режиме реверса. Конструкция корпуса дрели позволяет удобно держать ее одной рукой при выполнении сложных потолочных работ. Быстрозажимной патрон. Лампа точечной подсветки. HP1621FK: в чемодане.

Двухскоростная ударная дрель



Металлический корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента. Ударопрочная рукоятка со встроенным резиновым амортизатором отлично ложится в ладонь.

Двухскоростная ударная дрель



Металлический корпус редуктора, обеспечивает надежность и длительный срок службы инструмента. Быстрозажимной патрон.

Двухскоростная ударная дрель



Узкий и компактный корпус имеет прочный металлический кожух редуктора. Сверхнизкий уровень вибраций. Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Расцепляющая муфта останавливает вращение сверла, при его заклинивании. Патрон зажимающийся с помощью ключа, усиленный для промышленного применения.

HP1620/HP1620F 16 мм

419 Вт



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

650 Вт
Бетон: 16 мм
Сталь: 13 мм
Дерево: 30 мм
0-44800
0-2800 об/мин
303 мм
2,0 м
1,7 кг

Число ударов в минуту
Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Ключ для кулачкового патрона 763430-3, боковая рукоятка - 152521-9, ограничитель глубины сверления 415486-9, для HP1620K чемодан 824724-2

HP1621F/HP1621FK 16 мм

419 Вт



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

650 Вт
Бетон: 16 мм
Сталь: 13 мм
Дерево: 30 мм
0-44800
0-2800 об/мин
303 мм
2,0 м
1,7 кг

Число ударов в минуту
Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Ключ для кулачкового патрона 763430-3, боковая рукоятка - 152521-9, ограничитель глубины сверления 415486-9, для HP1620K чемодан 824724-2

HP2032 20 мм

419 Вт



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

720 Вт
Бетон: 20 мм
Сталь 1 скорость : 13 мм
Сталь 2 скорость : 8 мм
Дерево 1 скорость: 40 мм
Дерево 2 скорость: 25 мм
1 скорость: 0-9400
2 скорость: 0-32000
1 скорость: 0-850 об/мин
2 скорость: 0-2900 об/мин
370 мм
2,5 м
2,5 кг

Число ударов в минуту:
Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Ключ для кулачкового патрона 763430-3, рукоятка 152521-9, ограничитель глубины сверления 415486-9

HP2033 20 мм

419 Вт



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

720 Вт
Бетон: 20 мм
Сталь 1 скорость : 13 мм
Сталь 2 скорость : 8 мм
Дерево 1 скорость: 40 мм
Дерево 2 скорость: 25 мм
1 скорость: 0-9400
2 скорость: 0-32000
1 скорость: 0-850 об/мин
2 скорость: 0-2900 об/мин
368 мм
2,5 м
2,5 кг

Число ударов в минуту:
Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Рукоятка 152489-9, ограничитель глубины сверления 415486-9

HP2050 20 мм

419 Вт



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

720 Вт
Бетон: 20 мм
Сталь 1 скорость : 13 мм
Сталь 2 скорость : 8 мм
Дерево 1 скорость: 40 мм
Дерево 2 скорость: 25 мм
1 скорость: 0-24000
2 скорость: 0-58000
1 скорость: 0-1200 об/мин
2 скорость: 0-2900 об/мин
362 мм
2,5 м
2,3 кг

Число ударов в минуту:
Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Ключ для кулачкового патрона 763430-3, рукоятка 134943-5, ограничитель глубины сверления 324219-0, кулачковый патрон - 192552-6

✓ Стандартная комплектация

Дрели / шурупверты

Двухскоростная ударная дрель

Двухскоростная ударная дрель



Узкий и компактный корпус имеет прочный металлический кожух редуктора. Сверхнизкий уровень вибраций. Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Расцепляющая муфта останавливает вращение сверла, при его заклинивании. Усиленный быстрозажимной патрон. HP2051F: Лампа точечной подсветки.

Двухскоростная ударная дрель




Мощный мотор (1010 Вт), узкий и компактный корпус. Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Расцепляющая муфта останавливает вращение сверла, при его заклинивании. Новая система реверса продлевает срок службы угольных щеток, сохраняет мощность при работе в режиме реверса. HP2070F: лампа точечной подсветки.

Двухскоростная ударная дрель



Мощный мотор (1010 Вт), узкий и компактный корпус. Два режима работы: сверление и сверление с ударом. Расцепляющая муфта останавливает вращение сверла при его заклинивании. Новая система реверса продлевает срок службы угольных щеток, сохраняет мощность при работе в режиме реверса. Быстрозажимной патрон. HP2071F: лампа точечной подсветки.

Ударная дрель с алмазной коронкой



Дрель с мощным мотором (850 Вт) для быстрого сверления железобетонных / кирпичных конструкций. Расцепляющая муфта разжимается по достижении предустановленного уровня.

Ударная дрель с алмазной коронкой



Дрель с мощным мотором (1400 Вт) для быстрого сверления железобетонных / кирпичных конструкций. Расцепляющая муфта разжимается по достижении предустановленного уровня. Электронный контроль скорости.

✓ Стандартная комплектация

HP2051/HP2051F 20 мм

419 мм



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

720 Вт
Бетон: 20 мм
Сталь 1 скорость : 13 мм
Сталь 2 скорость : 8 мм
Дерево 1 скорость: 40 мм
Дерево 2 скорость: 25 мм
1 скорость: 0-24000
2 скорость: 0-58000
1 скорость: 0-1200 об/мин
2 скорость: 0-2900 об/мин
362 мм
2,5 м
2,3 кг

Число ударов в минуту:

Частота холостого хода:

Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Ручка 134943-5, ограничитель глубины сверления 324219-0, быстрозажимной патрон - 192664-5

HP2070/HP2070F 20 мм

419 мм



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

1010 Вт
Бетон: 20 мм
Сталь 1 скорость : 16 мм
Сталь 2 скорость : 8 мм
Дерево 1 скорость: 40 мм
Дерево 2 скорость: 25 мм
1 скорость: 0-24000
2 скорость: 0-58000
1 скорость: 0-1200 об/мин
2 скорость: 0-2900 об/мин
362 мм
2,5 м
2,4 кг

Число ударов в минуту:

Частота холостого хода:

Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Ручка 134943-5, ограничитель глубины сверления 324219-0, ключ для кулачкового патрона 763430-3, кулачковый патрон - 192552-6

HP2071/HP2071F 20 мм

419 мм



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

1010 Вт
Бетон: 20 мм
Сталь 1 скорость : 16 мм
Сталь 2 скорость : 8 мм
Дерево 1 скорость: 40 мм
Дерево 2 скорость: 25 мм
1 скорость: 0-24000
2 скорость: 0-58000
1 скорость: 0-1200 об/мин
2 скорость: 0-2900 об/мин
362 мм
2,5 м
2,4 кг

Число ударов в минуту:

Частота холостого хода:

Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Ручка 134943-5, ограничитель глубины сверления 324219-0, быстрозажимной патрон - 192664-5

8406

106 мм



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

850 Вт
Бетон (алмазная коронка): 150 мм сух.
Бетон (бур): 20 мм
Сталь: 13 мм
Дерево: 30 мм
0-22500
0-1500 об/мин
400 мм
2,5 м
3,3 кг

Число ударов в минуту:

Частота холостого хода:

Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Ключ для кулачкового патрона P-04363, кулачковый патрон - 192552-6

8406C

251 мм



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

1400 Вт
Бетон (алмазная коронка): 152 мм сух.
Бетон (бур): 20 мм
Сталь: 13 мм
Дерево: 35 мм
1 скорость: 14400-32000
2 скорость: 28800-64000
1 скорость: 900-2000 об/мин
2 скорость: 1800-4000 об/мин
455 мм
4,5 кг

Число ударов в минуту:

Частота холостого хода:

Габаритная длина
Масса

✓ Ключ для кулачкового патрона P-04363, кулачковый патрон - 192552-6

Дрели / шуруповерты

Дрель



Регулировка частоты вращения (0-2500 об/мин) для работы с разными материалами. Конструкция корпуса дрели позволяет удобно держать ее одной рукой при выполнении сложных потолочных работ. Низкий уровень шума для более тихой работы. Быстрозажимной патрон.

6408

10mm

419



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

530 Вт
Сталь: 10 мм
Дерево: 25 мм
0-2500 об/мин
261 мм
2,5 м
1,4 кг

Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Быстрозажимной патрон 763132-1

Дрель



Широко распространенная дрель для работы одной рукой. Удобная рукоятка и превосходная балансировка инструмента. Быстрозажимной патрон, регулировка числа оборотов, реверс.

6410

10 мм

64



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

350 Вт
Сталь: 10 мм
Дерево: 25 мм
0-2200 об/мин
250 мм
2,0 м
1,2 кг

Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Быстрозажимной патрон 763132-1

Дрель



Ограничитель глубины, для сверления отверстий одинакового размера. Высокое число оборотов (4500 об/мин) идеально для быстрого сверления мелких отверстий. Компактный корпус при массе всего 0,9 кг. Обеспечивает непревзойденное удобство в работе.

6501

6.5 мм

70



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

230 Вт
Сталь: 6.5 мм
Дерево: 9 мм
4500 об/мин
206 мм
2,0 м
0,9 кг

Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Кулачковый патрон 13 мм P-04341, ключ для кулачкового патрона 763418-3, ограничитель глубины сверления 322177-4

Дрель



Двухступенчатый редуктор обеспечивает эффективную передачу мощности. Быстрозажимной патрон позволяет быстро менять сверла.

6510LVR

10 мм

64



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

400 Вт
Сталь: 10 мм
Дерево: 18 мм
0-1050 об/мин
242 мм
2,5 м
1,5 кг

Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Быстрозажимной патрон 763132-1

Дрель



Сверхмощный мотор обеспечивает самый высокий крутящий момент среди дрелей данного класса. Прочный алюминиевый корпус мотора обеспечивает повышенную надежность. Эргономичная конструкция и мягкая накладка на рукоятке для лучшего контроля инструмента. Съемное поясное крепление. Быстрозажимной патрон.

DP3003

10 мм

419



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

710 Вт
Сталь: 10 мм
Дерево: 32 мм
0-1200 об/мин
296 мм
2,5 м
1,6 кг

Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Быстрозажимной патрон 193226-2, рукоятка 134903-7

✓ Стандартная комплектация

Дрели / шуруповерты

Дрель

Дрели



Высокопроизводительная профессиональная дрель для тяжелых условий работы. Регулировка частоты вращения (0-550 об/мин) - для различных условий работы. Легкий вес - всего 2 кг - облегчает работу. Усиленный промышленный патрон.

DP4700

13 мм

64




Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

510 Вт
Сталь: 13 мм
Дерево: 36 мм
0-550 об/мин
275 мм
2,5 м
2,0 кг

Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Быстрозажимной патрон 192892-2, рукоятка 151965-0

Дрель



Сверхмощный мотор обеспечивает самый высокий крутящий момент среди дрелей данного класса. Прочный алюминиевый корпус мотора обеспечивает повышенную надежность. Эргономичная конструкция и мягкая накладка на рукоятке для лучшего контроля инструмента. Съемное поясное крепление. Быстрозажимной патрон.

DP4001

13 мм

419




Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

750 Вт
Сталь: 13 мм
Дерево: 38 мм
0-900 об/мин
308 мм
2,5 м
2,2 кг

Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Быстрозажимной патрон 192956-2, рукоятка 152521-9

Дрель



Сверхмощный мотор обеспечивает самый высокий крутящий момент среди дрелей данного класса. Прочный алюминиевый корпус мотора обеспечивает повышенную надежность. Эргономичная конструкция и мягкая накладка на рукоятке для лучшего контроля инструмента. Съемное поясное крепление. Быстрозажимной патрон.

DP4003

13 мм

419



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

750 Вт
Сталь: 13 мм
Дерево: 38 мм
0-600 об/мин
308 мм
2,5 м
2,2 кг

Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Быстрозажимной патрон 192956-2, рукоятка 152521-9

Дрель



Мощный двигатель и понижающий число оборотов редуктор, увеличивают крутящий момент. D-образная рукоятка вращается на 360°, для работы в разных положениях. Кулисный переключатель для удобства управления дрелью. 6013BR: Промышленный патрон рассчитан на тяжелые условия работы. 6013BR: Реверс.

6013B/ 6013BR

13 мм

51



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

620 Вт
Сталь: 13 мм
Дерево: 36 мм
0-550 об/мин
385 мм
2,5 м
2,8 кг

Частота холостого хода:
Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ 6013B: Рукоятка 181162-4. 6013BR: Кулачковый патрон P-04329, ключ для кулачкового патрона P-04363, рукоятка 152492-0

Угловая дрель

Расцепляющая муфта предотвращает рывок при заклинивании инструмента. Благодаря малому числу оборотов и высокому крутящему моменту отлично подходит для работ по завинчиванию и сверлению, требующих больших усилий, а так же для перемешивания густых и вязких материалов. Передняя рукоятка переставляется на 90°, что позволяет сверлить отверстия в углах 36 мм, и угловых профилях. Механическое двухступенчатое переключение скоростей. Реверс.

DA6301

100



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

810 Вт
Сталь: 13 мм
Дерево: 36 мм
0-1400 об/мин
1 скорость: 300 об/мин
2 скорость: 1200 об/мин
410 мм
1,6 кг

Частота холостого хода:


Габаритная длина
Масса

✓ Чемодан 181791-3, кулачковый патрон 192883-3, ключ для кулачкового патрона 763432-9, рукоятка 273476-6

✓ Стандартная комплектация

Дрели / шуруповерты

Дрель



4 скорости вращения (500/600/1100/1300 об/мин) для сверления самых различных материалов.
2 рукоятки: - основная D-образная рукоятка и боковая.
Ползунковые переключатели для легкого изменения скорости вращения.
Промышленный патрон рассчитан на тяжелые условия работы.

6300-4

13 мм

417



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

650 Вт
Сталь: 13 мм
Дерево: 30 мм
1 скорость: 500-600 об/мин
2 скорость: 1100-1300 об/мин

Частота холостого хода:

Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

370 мм
2,5 м
3,2 кг

✓ Кулачковый патрон 192877-8, ключ для кулачкового патрона P-04363, рукоятка 151949-8

Двухскоростная дрель



Высокопроизводительная дрель для тяжелых условий работы, рассчитанная на профессионалов.
Легкий вес (всего 2 кг) облегчает работу.
Усиленный промышленный патрон.

6310

13 мм

419



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

550 Вт
Сталь 1 скорость : 13 мм
Сталь 2 скорость : 8 мм
Дерево 1 скорость : 32 мм
Дерево 2 скорость : 20 мм
1 скорость: 0-700 об/мин
2 скорость: 0-2000 об/мин

Частота холостого хода:

Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

307 мм
2,5 м
2,0 кг

✓ Кулачковый патрон 192892-2, рукоятка 151966-8, ограничитель глубины сверления 122395-2

Угловая дрель



Идеальна для сверления или завинчивания / вывинчивания винтов/шурупов в труднодоступных местах. Регулировка скорости (0-1400 об/мин) обеспечивает легкий пуск и аккуратность выбора рабочего положения. Реверс для вывинчивания винтов/шурупов. Панельный выключатель для облегчения работы одной рукой.

DA3000R

10 мм

65



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:


380 Вт
Сталь: 10 мм
Дерево: 15 мм
0-1400 об/мин
272 мм
2,5 м
1,6 кг

Частота холостого хода:

Габаритная длина
Сетевой шнур
Масса

✓ Кулачковый патрон 193442-6, ключ для кулачкового патрона P-04363

Дрель с алмазной коронкой



Предназначена для сухого сверления алмазной коронкой в тяжелых условиях работы. Мощный (1700 Вт) мотор обеспечивает безударное и точное сверление кирпичной кладки.
- Оборудована механической безопасной муфтой и электронным ограничителем крутящего момента и регулятором скорости.

DBM130 для сухого сверления



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

1700 Вт
132 мм
1 скорость: 70 мм
2 скорость: 132 мм

Кирпич (алмазная коронка):
Бетон (алмазная коронка):

Шпиндель:

Частота холостого хода:

Масса

M18
1 скорость:
0-1000 об/мин
2 скорость:
0-2000 об/мин
5,5 кг

✓ Боковая рукоятка - EE7332L695

Дрель с алмазной коронкой



Дрель для сухого и мокрого сверления с алмазной коронкой и мощным (1700 Вт) мотором обеспечивает безударное и точное сверление поверхностей из бетона и натурального камня.
Электронный ограничитель крутящего момента и устройство контроля скорости для сохранения постоянной скорости даже под нагрузкой.

DBM131 для сухого и мокрого сверления



Потребляемая мощность при непрерывной работе
Диаметр сверления:

1700 Вт
132 мм
1 скорость: 70 мм
M18
1 скорость:
0-800 об/мин
2 скорость:
0-1570 об/мин
6,1 кг

По кирпичу (алмазная коронка):
Бетон(алмазная коронка):

Шпиндель:

Частота холостого хода:

Масса

✓ Боковая рукоятка - EE73119262

✓ Стандартная комплектация

Дрели / шуруповерты

Дрель с алмазной коронкой

Предназначена для сверления в бетоне, натуральном камне и каменной кладке сухим и мокрым способом. Оборудована механической 3-х ступенчатой коробкой передач. Может использоваться только вместе со стендом для алмазного сверления (P-54190). Посадка шпинделя 1 1/4"



new



✓ Стенд - P-54190, Устройство защитного отключения P-21571

DBM230 для сухого и мокрого сверления

Потребляемая мощность	2500 Вт		
Передача	Скорость без нагрузки	Скорость под нагрузкой	Максимальный диаметр сверления
•	390 об/мин	270 об/мин	230 мм
••	1040 об/мин	700 об/мин	100 мм
•••	1700 об/мин	1250 об/мин	60 мм
Масса	12,4 кг		



✓ Стандартная комплектация

