



Листовые ножницы по металлу
JN3200

Ножницы по металлу

Двойная защитная изоляция



Чемодан



Высечные ножницы
JN1601

Ножницы по металлу


Высечные ножницы

Ножницы



Для работ с листовой сталью, железом, гофрированным листовым металлом. Бесступенчатая перестановка матрицы, поворот на 360°, с фиксацией при 90°. Легкая замена пуансона и матрицы. Встроенный измеритель толщины.

Высечные ножницы



Для резки металлических, пластмассовых и прочих листовых изделий. Встроенный измеритель толщины. Легкая замена пуансона и матрицы. Удобная конструкция для работы одной рукой.

Листовые ножницы по металлу



Конструкция лезвия обеспечивает работу без потерь материалов. Корпус-рукоятка с удобным выключателем обеспечивает легкость работы одной рукой. Особенности: нижнее ограждение для защиты руки оператора, блокирующий выключатель, встроенный измеритель толщины. Легкозаменяемые лезвия, с 8 режущими кромками. Чрезвычайно легкий вес (всего 1,7 кг).

Шлицевые ножницы по металлу



Новое боковое лезвие с узкой режущей кромкой для более чистой резки без деформации основного материала. Двойное лезвие, обеспечивающее меньшую деформацию материала, по сравнению с одинарным. Регулировка лезвия на различную толщину материала, сводит к минимуму образование заусенцев.

Листовые ножницы по металлу



Для быстрой и легкой прямолинейной и криволинейной резки стальных изделий. Компактность и легкий вес (всего 1,4 кг). Минимальный наружный радиус резки (30 мм) для правой и левой криволинейной резки с ровными краями. Удаляет витки металлической стружки, не затрагивая основной материал.

✓ Стандартная комплектация

JN1601

1,6 мм

411 [mm]



Потребляемая мощность при непрерывной работе 550 Вт
Глубина реза

Сталь до 250 Н/мм²: 2,5 мм
Сталь до 400 Н/мм²: 1,6 мм
Сталь до 600 Н/мм²: 1,2 мм
Алюминий до 200 Н/мм²: 2,5 мм
Внешняя кромка: 50 мм
Внутренняя кромка: 45 мм

Мин. радиус резки:

Число ходов в минуту

Габаритная длина

Сетевой шнур

Масса

2200

261 мм

2,0 м

1,6 кг

✓ Пуансон - A-83951, матрица A-15051, держатель матрицы - 322701-3, гаечный ключ SW32 - 781013-7, шестигранный ключ 2,5 - 783208-8

JN3200

3,2 мм

100 [mm]



Потребляемая мощность при непрерывной работе 660 Вт
Глубина реза

Сталь до 400 Н/мм²: 3,2 мм
Сталь до 600 Н/мм²: 2,5 мм
Сталь до 800 Н/мм²: 1,0 мм
Алюминий до 200 Н/мм²: 2,5 мм
Внешняя кромка: 128 мм
Внутренняя кромка: 120 мм

Мин. радиус резки:

Число ходов в минуту

Габаритная длина

Сетевой шнур

Масса

1300

215 мм

2,5 м

3,4 кг

✓ Чемодан - 181797-1, матрица - 792292-2, держатель матрицы - 152176-0, пуансон - 792728-1, промежуточные кольца - 341796-7, рождовый ключ SW50 - 781019-5, шестигранный ключ 3 - 783201-2

JS1600

1,6 мм

65 [mm]



Потребляемая мощность при непрерывной работе 300 Вт
Глубина реза

Сталь до 400 Н/мм²: 1,6 мм
Сталь до 600 Н/мм²: 1,2 мм
Сталь до 800 Н/мм²: 0,8 мм
Алюминий до 200 Н/мм²: 2,5 мм
30 мм

Мин. радиус резки

Число ходов в минуту

Габаритная длина

Сетевой шнур

Масса

4000

230 мм

2,0 м

1,7 кг

✓ Комплект ножей - 191383-0, шестигранный ключ 3 - 783201-2

JS1660

1,6 мм

65 [mm]



Потребляемая мощность при непрерывной работе 260 Вт
Глубина реза

Сталь до 400 Н/мм²: 1,6 мм
Сталь до 600 Н/мм²: 1,2 мм
Сталь до 800 Н/мм²: 0,8 мм
Алюминий до 200 Н/мм²: 2,5 мм
30 мм

Мин. радиус резки

Число ходов в минуту

Габаритная длина

Сетевой шнур

Масса

4500

304 мм

2,5 м

1,4 кг

✓ Центральный нож - 792534-4, комплект боковых ножей - 792533-6, регулировочный калибр 782013-6, шестигранный ключ 3 - 783201-2

JS1670

1,0 мм

65 [mm]



Потребляемая мощность при непрерывной работе 260 Вт
Глубина реза

Сталь до 400 Н/мм²: 1,0 мм
Сталь до 600 Н/мм²: 0,7 мм
Сталь до 800 Н/мм²: 0,5 мм
Алюминий до 200 Н/мм²: 2,5 мм
30 мм

Мин. радиус резки

Число ходов в минуту

Габаритная длина

Сетевой шнур

Масса

4500

306 мм

2,5 м

1,4 кг

✓ Центральный нож - 792537-8, комплект боковых ножей - 792536-0, шестигранный ключ 3 - 783201-2

Ножницы по металлу

Листовые ножницы по металлу

Ножницы



Мощный мотор для тяжелых условий резки мягких и нержавеющей сталей. Резка без потерь материала на задиры и заусенцы. Отличное поле зрения оператора обеспечивает точность резки. Большая верхняя рукоятка для полного контроля над инструментом во время работы. Лезвия с 4 режущими кромками. Встроенный измеритель толщины для удобства работы.

JS3200

3,2 мм

100 мм

Потребляемая мощность при непрерывной работе	660 Вт
Глубина реза	Сталь до 400 Н/мм ² : 3,2 мм Сталь до 600 Н/мм ² : 2,5 мм Сталь до 800 Н/мм ² : 1,5 мм Алюминий до 200 Н/мм ² : 4,0 мм
Мин. радиус резки	50 мм
Число ходов в минуту	1600
Габаритная длина	204 мм
Сетевой шнур	2,5 м
Масса	3,5 кг

✓ Комплект ножей - 792287-5, чемодан - 181797-1, регулировочный калибр - 762007-1, шестигранный ключ 3 - 783202-2



Аксессуары для ножниц по металлу

Инструкция по использованию

Некоторые рекомендации по использованию ножниц по металлу

1. Регулярно очищайте лезвия ножниц.
2. Регулярно смазывайте крепёжные насадки и матрицы, чтобы продлить срок их службы.
3. Никогда не режьте закалённую сталь, поскольку этот материал всегда, без исключения, повреждает режущие части.
4. При резке более толстого материала, чем это позволяют технические характеристики машины, наступает преждевременный износ и поломка лезвий.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НОЖНИЦ ПО МЕТАЛЛУ

Ножницы по металлу

		Код для заказа	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Пуансоны	Пуансон Для модели: JN1601			
		A-83951	146630	1
Пуансон	Пуансон Для модели: JN1600			
		792265-5	103060	1
Пуансон	Пуансон Для модели: JN3200			
		792728-1	130882	1

		Код для заказа	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
Матрицы	Матрица Для модели: JN1601			
		A-15051	130219	1
Матрица	Матрица Для модели: JN1600			
		792264-7	103053	1
Матрица	Матрица Для модели: JN3200			
		792292-2	103619	1



Комплект ножей				Код для заказа	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Для модели: JS1600					
				191383-0	111874	2
	Для модели: JS3200					
				792287-5	103589	2

Комплект ножей				Код для заказа	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Боковой резец Для модели: JS1660					
				792533-6	105453	2
	Боковой резец Для модели: JS1670					
				792536-0	105460	2

Центральный нож				Код для заказа	EAN код 0088381 * 4002829	Штук в упаковке
	Для модели: JS1660					
				792534-4	105477	1
	Для модели: JS1670					
				792537-8	105484	1

